

# 高湿対面ショーケース Sweets & Delica

CTSCR/CTSCS

受注生産

鮮度長持ち

高湿度 75~90%  
温度帯 0~8℃

高透過ガラス  
採用



## SHOW CASEの特徴

**省エネLED照明**  
省エネルギー・長寿命・無紫外線のLED照明で費用効率とイメージアップ。  
(標準5000K ※その他の色はお問い合わせ)

**高透過ガラス**  
限りなく透明度を高めます。  
※写真はイメージです

**ホットエアシステム**  
(結露防止)  
ホットエアシステムで正面・側面ガラスの結露を防止します。

**背面ハーフミラー引戸**  
ハーフミラーにすることで庫内空間に奥行きを持たせます。

**ペアガラス  
ファインカット**  
通常のペアガラスに加え更に商品の見やすさを追求しました。


**クリーンメンテ**  
ショーケースをいつもきれいに。内部の清掃をやすくしました。

### CTSCR

モデルカラー / D カラー  
天井：カラーガラス ピュアホワイト  
腰：シート フロスティサンド (S-536)



巾 木：ステンレスヘアライン  
棚 板：カラーガラス ピュアホワイト  
LED 標準色：5000K  
ラインナップ：W 1200、W 1500  
W 1800、W 2400  
※その他の仕様はお問い合わせください




### CTSCS

モデルカラー / E カラー  
天井：カラーガラス ピュアホワイト  
腰：シート フクレーマアルジ (A-833)



巾 木：ステンレスヘアライン  
棚 板：カラーガラス ピュアホワイト  
LED 標準色：5000K  
ラインナップ：W 1200、W 1500  
W 1800、W 2400  
※その他の仕様はお問い合わせください



スタンダード：天井カラーガラス、正面 高透過ガラス、腰部シート、背面ペアハーフミラー引戸、排水タンク付き  
オプション：クーラー耐蝕塗装 (※惣菜)、予備コンセント、棚・床カラーガラス、正面 ファインカットガラス (CTSCSのみ)、キャスター、棚追加 (LED)  
※惣菜はオプションの耐蝕塗装が必要です。

型式	有効内容積 (ℓ)	外形寸法			空冷式冷凍機 R404A 出力 (W)	電気特性				照明 LED ランプ (W) × (個数)	冷却器	製品重量 (kg)
		W	D	H		単相 100V 50/60Hz		三相 200V 50/60Hz				
						幅 (mm)	奥行き (mm)	高さ (mm)	電力 (W)			
CTSCR-12	158	1,200	750	1,150	400	590/695	7.3/7.3	—	—	15×4	強制通風	215
CTSCR-15	185	1,500	750	1,150	600	72/72	0.72/0.72	785/910	3.3/3.4	18×4		235
CTSCR-18	225	1,800	750	1,150	600	92/92	0.92/0.92	800/926	3.4/3.5	23×4		260
CTSCR-24	307	2,400	750	1,150	750	128/128	1.28/1.28	1065/1245	4.2/4.3	16×8		335
CTSCS-12	185	1,200	750	1,150	400	590/695	7.3/7.3	—	—	15×4		225
CTSCS-15	216	1,500	750	1,150	600	72/72	0.72/0.72	785/910	3.3/3.4	18×4		245
CTSCS-18	265	1,800	750	1,150	600	92/92	0.92/0.92	800/926	3.4/3.5	23×4		275
CTSCS-24	362	2,400	750	1,150	750	128/128	1.28/1.28	1065/1245	4.2/4.3	16×8		350