

ジェラートショーケース Gelato ShowCase

受注生産



写真は CTSD5-19



写真は CTSD4-09



LED



フロントデフ

デリケートなジェラートの保存に専門のショーケースでお店を演出します!

商品に最適な環境を維持

- 強制対流冷却方式(ベンチレーションシステム)で、大切な商品を最適な温度で保管します。専用タイマー標準装備により任意の時間にデフロストを開始します。
- 復帰サーモ設定(可変式)によりデフロスト時間内でも温度が上がれば運転を開始します。
- オプションで、閉店保管中のみ通常設定温度より約5℃下げる自動運転も可能です。営業時間になれば通常温度に戻ります。(夜間低温モード)

お客様へ商品を魅力的にアピール


- 庫内傾斜角10度で、遠くからでもアイキャッチ効果抜群です。LED照明採用によりジェラートを多彩に演出します。
- フロントデフで前面と側面のガラス曇りを防ぎ、クリアな視界を維持します。*排熱を利用した曇り止めで厨房排熱も軽減します。

安心のメンテナンス


- Made in Japanの安心のクオリティです。
- 全国対応のサポートサービスを提供します。

標準製品仕様 温度(-18℃~-10℃)

4Lバット仕様(バット別売)		
①奥行800 腰ストレートタイプ SUS仕上げ		
型式名	外形寸法 W×D×H mm	バット数
CTSD4-08	W850×D800×H1,270 mm	8
CTSD4-09	W990×D800×H1,270 mm	10
CTSD4-11	W1,154×D800×H1,270 mm	12
CTSD4-14	W1,490×D800×H1,270 mm	16
CTSD4-16	W1,665×D800×H1,270 mm	18
CTSD4-19	W1,995×D800×H1,270 mm	22




5Lバット仕様(バット別売)		
②奥行1,060 腰タイプ 焼付塗装(標準黒)/SUS仕上げ		
型式名	外形寸法 W×D×H mm	バット数
CTSD5-08	W850×D1,060×H1,405 mm	8
CTSD5-10	W1,005×D1,060×H1,405 mm	10
CTSD5-11	W1,154×D1,060×H1,405 mm	12
CTSD5-14	W1,490×D1,060×H1,405 mm	16
CTSD5-16	W1,665×D1,060×H1,405 mm	18
CTSD5-19	W1,995×D1,060×H1,405 mm	22



オプション

- 4L バット (W162 × D265 × H150 mm)
- 5L バット (W165 × D360 × H120 mm)
- ディッシャーポット (W400 × D120 × H120 mm)

仕様変更



- 前面ガラス
ハッチバック扉にして
お掃除を簡単に!

- 塗装・シートロゴ入れ
- 夜間低温サーモ
閉店後に自動で設定温度よりも5℃低い温度で自動冷却する機能です*
- LED 照明色変更
通常昼白色(5,000K)、温白色(3,500K)、昼光色(6,500K)にも対応できます

その他の仕様変更も可能です。価格はお近くの営業拠点までお気軽にお問い合わせください。

*中身商品の夜間保管について:基本は毎日となりますが、少なくとも1週間に1度は閉店後に中身を空にし、電源をOFFにして霜取りをしていただく必要があります。