



名称	冷蔵ショーケース	
形式名	TSA-090S	
総内容積	L 296	
陳列面積	㎡ 0.8	
性能	外気温30℃、60%RH、直射日光を受けない状態に於いて、無負荷時の庫内空気温度 3~20℃、庫内湿度 70~95%	
外形寸法	mm 幅 900 × 奥行 652 × 高さ 1155	
内箱寸法	mm 幅 825 × 奥行 406 × 高さ 616	
製品質量	kg 130	
外装	天板	ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ
	前面ガラス	複層ガラス (t=5+6+5)
	化粧枠	ステンレス鋼板鏡面仕上げ
	フロントパネル	電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗装仕上げ
	サイドパネル	電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗装仕上げ
内装	側板	透明ガラス (t=12)
	後板	ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ
	棚板	透明強化ガラス (t=3.3) 2段
	背面敷板	ステンレス鋼板
断熱材	発泡ポリスチレン 硬質ポリウレタンフォームボード	
陳列段数	3段 (2段は棚位置調節可能、可変ピッチ 20mm)	
扉(引戸)	左右引違い式2枚引戸、複層ガラス (t=3+6+3)	
照明	LED	
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz ELB付 電源プラグ形状 Ⓞ (12A、125V) 電源コード長さ: 約3.5m (有効長さ)
	電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 200W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 1W×3 凝縮器用 4W×1
	霜取方式	電子制御によるオフサイクル式自動除霜
	排水方式	排水タンク式
	冷媒	R1234yf
	保護装置	オーバーロードリレー及び凝縮温度サーモ(自動復帰型)
	警報装置	警報ランプ (高圧警報)
温度調節	自動電子制御式	
消費電力	W 328 / 341	
電流値	A 4.2 / 3.8	
放熱量	W 529	
標準装備品	—	
付属品	棚板 (ガラス)、防水キャップ X2、排水タンク	
別売オプション	—	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は19mmである。  
※本図は改良のため変更されることがあります。

三角法	尺度 1:10	製図年月日 2025.03.04
-----	---------	------------------

名 TSA-090S  
称 外形寸法図