



名称	内蔵平型冷凍冷蔵オープンショーケース
形式名	SKSPAG-T088PTA
定格内容積	300
冷却内容積	307
性能	27℃ 70%、風速0.2m/s以下 無負荷直射日光を受けず 庫内温度 冷凍：-24℃以下 冷蔵：0~6℃
外形寸法	2400×900×865(W×D×H)
内箱寸法	2260×663×200(W×D×H)
製品質量	268
外箱	亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂焼付塗装
内箱	亜鉛メッキ鋼板粉体塗装
断熱材	硬質ウレタンフォーム発泡
ショーウィンド	-
陳列段数	-
天板	-
扉(引戸)	曲面単板ガラス上下スライド式4枚引戸
照明	LED照明 12W×2+15W×2
電源	単相200V 50/60Hz 電源プラグ形状 Ⓞ(15A・250V)
電動圧縮機	全密閉型 インバータ
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ型
凝縮器	強制対流式 フィンチューブ型
送風機	蒸発器用 20W×3 凝縮器用 15W×4
霜取方式	ホットガス除霜
排水方式	自動蒸発方式
冷媒	R290(プロパン)
保護装置	オーバーロードリレー
温度制御	マイコン制御式
電源コード	m 約2.5m
消費電力	W 運転時 1054 (50/60Hz) 除霜時 1688 (50/60Hz)
放熱量	W 1470
別売品	-

名 SKSPAG-T088PTA  
称 外形寸法図

三角法	尺度 1/12	製図年月日 26.1.16
-----	---------	---------------

※本図は改良のため変更されることがあります。